

## AUTOMOBILIŲ GARSO IR VAIZDO APARATŪROS KAINININKAS

| Modelis | Trumpas prekės aprašymas | Mažm. Kaina<br>Lt su PVM |
|---------|--------------------------|--------------------------|
|---------|--------------------------|--------------------------|

### Alpine F#1 Status serija

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| <b>DVI-9990R</b> | Alpine F#1Status serijos radijo imtuvas su DVD / CD grotuvu. Nuskaito DVD-Audio (MLP), DVD-Video, DVD-R/ -RW, Video CD, CD-DA, CD-R/ -RW, MP3, WMA. CD Text, MP3/WMA ID3 Tag. IONBUS duomenų perdavimo šyna (40 kbps), DVD-Audio Link (192 kHz/ 24-bit), didelio tikslumo DT-ST mechanizmas, MaxTune Pro radijo imtuvas, Ai-Net sistemos CD keitiklio (CHA-S634) valdymas (būtinas KCI-500B interfeisas), BioLite displejus, Video išėjimas TMI-M990 monitoriaus prijungimui, kompozitinis išėjimas (PAL / NTSC), GUI (Graphical User Interface) interfeisas PXI-H990 indikacijai, 3 spalvų indikacijos pasirinkimas (mėlyna / žalia / gintarinė), nuimama valdymo panelė, varinis korpusas, komplektacijoje universalus nuotolinio valdymo pultelis, pilnas PXI-H990 procesoriaus valdymas. Pastaba: būtina komplektuoti su PXI-H990 arba DAI-C990. | <b>7499</b>  |
| <b>DAI-C990</b>  | Alpine F#1Status serijos skaitmeninis / analoginis konverteris. IONBUS duomenų perdavimo šyna, 3 poros 4V linijinių išėjimų su DC-DC konverteriu, Burr-Brown K-Grade 96 kHz / 24-Bit Sign Magnitude DAC, DVD-Audio Link, reguliuojami HP / LP filtrai. Naudojamas tik su DVI-9990R.  | <b>2999</b>  |
| <b>PXI-H990</b>  | Alpine F#1Status serijos multimedijos procesorius. IONBUS duomenų perdavimo šyna, Dolby Digital EX / Dolby Pro Logic II / DTS-ES / Neo:6 Decoding, skaitmeninė laiko korekcija, "kelio ekvalaizeris, Media Xpander, 31 juostos grafinis ekvalaizeris, 175 juostų 1/3 oktavos skaitmeninis grafinis ekvalaizeris, 68 juostų parametrinis ekvalaizeris, 8 kanalų reguliuojami skaitmeniniai dažnių filtrai, 8 kanalų 4V signalo stiprumo linijiniai išėjimai su DC-DC konverteriu, Burr-Brown K-Grade 96 kHz / 24-Bit Sign Magnitude DAC, DVD-Audio Link, 1 stereo analoginis įėjimas, USB jungtis PC prijungimui, galimybė lygiagrečiai jungti du procesorius. Naudojamas tik su DVI-9990R.   | <b>7999</b>  |
| <b>TMI-M990</b>  | Alpine F#1Status serijos motorizuotas monitorius. 7" įstrižainės WVGA plačiaformatis žemos darbo temperatūros Poly Silicone TFT ekranas (1,15 milijono pikselių), Visual EQ (4 gamykliniai / 2 vartotojo nustatymai), automatinis pritemdymas, IONBUS duomenų perdavimo šyna, 3 AUX įėjimai / 1 S-Video įėjimas DVI-9990R prijungimui, įėjimo pavadavimo nustatymas (AUX 1, 2, 3 / DVD / VTR / Game / TV / Camera), 1 įėjimas kameros prijungimui (AUX 3), įėjimas navigacijos prijungimui.  | <b>5999</b>  |
| <b>MRV-F900</b>  | Alpine F#1Status serijos 4/3/2 kanalų stiprintuvas. 100Wx4 RMS (4Ω @ 14,4V (0,08% THD)), 200Wx4 RMS (2Ω @ 14,4V (0,3% THD), S/N Ratio 105 dBA, didelio naudingumo dviejų pakopų maitinimo šaltinis, atskiri maitinimo šaltiniai pradiniam ir galiniam stiprinimo laipsniams, 70mm toroidinis transformatorius, 10000 μF kondensatoriai.  | <b>10499</b> |
| <b>SPX-Z18T</b>  | Alpine F#1Status serijos 3 juostų komponentiniai garsiakalbiai. Aukštadažnis: 30W RMS, 120W Peak, 5kHz – 60kHz. Vidutiniai: 4" skersmens, 30W RMS, 120W Peak, 250Hz – 15kHz. Priešbosis: 7" skersmens, 50W RMS, 200W Peak, 35Hz – 8kHz.  | <b>7999</b>  |
| <b>SPX-Z15M</b>  | Alpine F#1Status serijos 2 juostų komponentiniai garsiakalbiai (komplektas vienam kanalui). Aukštadažnis: 30W RMS, 120W Peak, 5kHz – 60kHz. Priešbosis: 6" skersmens, 50W RMS, 200W Peak, 45Hz – 10kHz.  | <b>3299</b>  |

### Navigacinės sistemos

|                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| <b>NVE-N099P</b> | Pilna DVD navigacijos sistema. Visa Europa (21 šalis) – viename DVD diske, TMC (Traffic Message Channel) modulis įmontuotas tame pačiame bloke, išplėsta TMC aprėptis (suderintas su TMC, V-TRAFFIC ir i-TMC sistemomis, viso 16 šalių), pranešimai balsu 8 kalbomis pasirinktinai (vokiečių, prancūzų, anglų, italų, ispanų, olandų, danų, švedų), nuotolinis valdymas komplekte – GPS ir TMC antenos. Pilnas valdymas iš Alpine IVA-D300R, TME-M770, IVA-D310R/RB, TME-M770S lietimui jautrių monitorių ir CVA-1004R, CVA-1014R/RR/RB. Didelio greičio CPU. | <b>5899</b> |
| <b>NVD-Z002</b>  | DVD žemėlapis NVE-N099P navigacijos sistemai. Vienas žemėlapis – visai Europai (21 šalis): Airija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Andora, Monakas, Liuksemburgas, Belgija, Olandija, Šveicarija, Austrija, Lichtenšteinas, Vokietija, Danija, Italija, San Marinas, Vatikanas, Norvegija, Švedija ir Čekija.  | <b>1299</b> |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>INA-N333RS</b>  | DVD navigacijos sistema su radijo imtuvu ir CD grotuvu. Visa Europa (20 šalių) – viename DVD diske, TMC (Traffic Message Channel) modulis įmontuotas tame pačiame bloke, išplėsta TMC aprėptis (suderintas su TMC, V-TRAFFIC ir i-TMC sistemomis, viso 16 šalių), pranešimai balsu 8 kalbomis pasirinktinai (vokiečių, prancūzų, anglų, italų, ispanų, olandų, danų, švedų). 45Wx4 vidinis stiprintuvas, 3 poros linijinių išėjimų, žalia/gintarinė arba raudona/žalia mygtukų apšvietimo spalva, papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas, nuotolinio valdymo galimybė, nuimama valdymo panelė. RDS, žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. GPS ir TMC antenos komplektacijoje, BioLite ekranas, BassEngine. | <b>4999</b> |
| <b>INA-N333RRS</b> | DVD navigacijos sistema su radijo imtuvu ir CD grotuvu. Visa Europa (20 šalių) – viename DVD diske, TMC (Traffic Message Channel) modulis įmontuotas tame pačiame bloke, išplėsta TMC aprėptis (suderintas su TMC, V-TRAFFIC ir i-TMC sistemomis, viso 16 šalių), pranešimai balsu 8 kalbomis pasirinktinai (vokiečių, prancūzų, anglų, italų, ispanų, olandų, danų, švedų). 45Wx4 vidinis stiprintuvas, 3 poros linijinių išėjimų, žalia/gintarinė arba raudona/žalia mygtukų apšvietimo spalva, papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas, nuotolinio valdymo galimybė, nuimama valdymo panelė. RDS, žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. GPS ir TMC antenos komplektacijoje, BioLite ekranas, BassEngine. | <b>4999</b> |
| <b>NVD-T333</b>    | DVD žemėlapis INA-N333 navigacijos sistemai. Vienas žemėlapis – visai Europai (20 šalių): Airija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Andora, Monakas, Liuksemburgas, Belgija, Olandija, Šveicarija, Austrija, Lichtenšteinas, Vokietija, Danija, Italija, San Marinas, Vatikanas, Norvegija ir Švedija.  | <b>1399</b> |

## Multimedija

|                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| <b>CVA-1014R</b>  | Radijo imtuvas su 6,5" įstrižainės plačiaformačiu LCD monitoriumi (280800 pikselių), 45Wx4 stiprintuvas, 1 pora linijinių išėjimų, žalia mygtukų apšvietimo spalva, nuimama panelė, papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas, 1AV įėjimas, nuotolinio valdymo galimybė, įėjimas navigacijos sistemos prijungimui, valdymas nuo vairo. Max Tune PRO radijo tiuneris (FM18/MW6/LW6), RDS, Radijo TEXT. Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Papildomam funkcijų išplėtimui reikalingas modulis KCE-104V.  | <b>2999</b> |
| <b>CVA-1014RB</b> | Radijo imtuvas su 6,5" įstrižainės plačiaformačiu LCD monitoriumi (280800 pikselių), 45Wx4 stiprintuvas, 1 pora linijinių išėjimų, mėlyna mygtukų apšvietimo spalva, nuimama panelė, papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas, 1AV įėjimas, nuotolinio valdymo galimybė, įėjimas navigacijos sistemos prijungimui, valdymas nuo vairo. Max Tune PRO radijo tiuneris (FM18/MW6/LW6), RDS, Radijo TEXT. Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Papildomam funkcijų išplėtimui reikalingas modulis KCE-104V.   | <b>2999</b> |
| <b>CVA-1014RR</b> | Radijo imtuvas su 6,5" įstrižainės plačiaformačiu LCD monitoriumi (280800 pikselių), 45Wx4 stiprintuvas, 1 pora linijinių išėjimų, raudona mygtukų apšvietimo spalva, nuimama panelė, papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas, 1AV įėjimas, nuotolinio valdymo galimybė, įėjimas navigacijos sistemos prijungimui, valdymas nuo vairo. Max Tune PRO radijo tiuneris (FM18/MW6/LW6), RDS, Radijo TEXT. Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Papildomam funkcijų išplėtimui reikalingas modulis KCE-104V.  | <b>2999</b> |
| <b>IVA-D100R</b>  | Radijo imtuvas su 6,5" įstrižainės plačiaformačiu lietimui jautriu LCD monitoriumi (280800 psc) ir DVD / CD grotuvu, DVD-Audio, DVD-R / -RW, DVD+R / +RW, DVD-Video / DVD-VR, CD-R / -RW, MP3 / WMA, CD TEXT, MP3 TEXT (ID3 Tag), 24-bit D-A Converter, 50Wx4 stiprintuvas, 3 poros linijinių išėjimų (2V), optinis išėjimas, žalia / raudona mygtukų apšvietimo spalva, nuimama panelė, papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas, nuotolinio valdymo galimybė, i-Personalize, 1AV įėjimas, 1AV išėjimas, įėjimas navigacijos sistemos prijungimui, valdymas nuo vairo. Max Tune PRO radijo tiuneris (FM18/MW6/LW6), RDS, Radijo TEXT. Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. | <b>4499</b> |
| <b>IVA-D100RB</b> | Radijo imtuvas su 6,5" įstrižainės plačiaformačiu lietimui jautriu LCD monitoriumi (280800 psc) ir DVD / CD grotuvu, DVD-Audio, DVD-R / -RW, DVD+R / +RW, DVD-Video / DVD-VR, CD-R / -RW, MP3 / WMA, CD TEXT, MP3 TEXT (ID3 Tag), 24-bit D-A Converter, 50Wx4 stiprintuvas, 3 poros linijinių išėjimų (2V), optinis išėjimas, mėlyna mygtukų apšvietimo spalva, nuimama panelė, papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas, nuotolinio valdymo galimybė, i-Personalize, 1AV įėjimas, 1AV išėjimas, įėjimas navigacijos sistemos prijungimui, valdymas nuo vairo. Max Tune PRO radijo tiuneris (FM18/MW6/LW6), RDS, Radijo TEXT. Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas.          | <b>4499</b> |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>IVA-D310R</b>   | Radijo imtuvas su 7" ištiržainės plačiaformačiu lietimui jautriu LCD monitoriumi (336960 pikselių) ir DVD / CD grotuvu, DVD-R / -RW, CD-R / -RW, MP3 / WMA, CD TEXT, MP3 TEXT (ID3 Tag), 50Wx4 stiprintuvas, 3 poros linijinių išėjimų, optinis išėjimas, MediaXpander, žalia / raudona mygtukų apšvietimo spalva, nuimama panelė, papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas, nuotolinio valdymo galimybė, i-Personalize, 1AV įėjimas, 1AV išėjimas, įėjimas navigacijos sistemos prijungimui, valdymas nuo vairo. Max Tune PRO radijo tiuneris (FM18/MW6/LW6), RDS, Radijo TEXT. Bass Engine PLUS: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas ir fazės perjungimas, 4 juostų parametrinis ekvalaizeris, 4 kanalų skaitmeninė laiko korekcija, 3 pozicijų dažnių filtras, gamykliniai ekvalaizerio nustatymai. Amplifier Link, MobileHub Link. | <b>4999</b> |
| <b>IVA-D310RB</b>  | Radijo imtuvas su 7" ištiržainės plačiaformačiu lietimui jautriu LCD monitoriumi (336960 pikselių) ir DVD / CD grotuvu, DVD-R / -RW, CD-R / -RW, MP3 / WMA, CD TEXT, MP3 TEXT (ID3 Tag), 50Wx4 stiprintuvas, 3 poros linijinių išėjimų, optinis išėjimas, MediaXpander, mėlyna mygtukų apšvietimo spalva, nuimama panelė, papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas, nuotolinio valdymo galimybė, i-Personalize, 1AV įėjimas, 1AV išėjimas, įėjimas navigacijos sistemos prijungimui, valdymas nuo vairo. Max Tune PRO radijo tiuneris (FM18/MW6/LW6), RDS, Radijo TEXT. Bass Engine PLUS: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas ir fazės perjungimas, 4 juostų parametrinis ekvalaizeris, 4 kanalų skaitmeninė laiko korekcija, 3 pozicijų dažnių filtras, gamykliniai ekvalaizerio nustatymai. Amplifier Link, MobileHub Link.          | <b>4999</b> |
| <b>IVA-D900R</b>   | Radijo imtuvas su 7" LCD monitoriumi (1,15 mln. pikselių) ir DVD/CD grotuvu, CD-R / -RW, MP3, CD TEXT, MP3 TEXT (ID3 Tag), 50Wx4 stiprintuvas, 3 poros 4V linijinių išėjimų, Media Xpander, nuotolinis valdymas, 2AV įėjimai, 2AV išėjimai papildomiems monitoriams, 3 klausytojų zonos (kiekvienam AV išėjimui galima sukumutuoti skirtingą garso-vaizdo šaltinį), skaitmeninis optinis išėjimas. Max Tune PRO radijo tiuneris (FM18/MW6/LW6), RDS, Radijo TEXT.DVD Region 2 Code, CD-R/RW, MP3, CD TEXT, MP3 TEXT (ID3 Tag), papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas.Bass Engine PLUS žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas ir fazės perjungimas, 4 juostų parametrinis ekvalaizeris, 4 kanalų skaitmeninė laiko korekcija, 3 pozicijų dažnių filtras, gamykliniai ekvalaizerio nustatymai. Valdymas nuo vairo, MobileHub Link.       | <b>8499</b> |
| <b>IVA-W200Ri</b>  | Radijo imtuvas su 6,5" ištiržainės plačiaformačiu lietimui jautriu LCD monitoriumi (280800 psc) ir DVD / CD grotuvu, 2DIN, DVD-Audio, DVD-R / -RW, DVD+R/ +RW, DVD-Video / DVD-VR, CD-R / -RW, MP3 / WMA, CD TEXT, MP3 TEXT (ID3 Tag), 24-bit D-A Converter, 50Wx4 stiprintuvas, 3 poros linijinių išėjimų (2V), optinis išėjimas, motorizuota vartoma valdymo panelė, papildomo Ai-Net sistemos CD keitiklio valdymas, tiesioginis pilno greičio iPod valdymas, nuotolinio valdymo galimybė, i-Personalize, 1AV įėjimas, 1AV išėjimas, įėjimas navigacijos sistemos prijungimui, valdymas nuo vairo. Max Tune PRO radijo tiuneris (FM18/MW6/LW6), RDS, Radijo TEXT. Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio.  | <b>4799</b> |
| <b>TME-M780</b>    | 7" ištiržainės plačiaekranis (16:9) VGA LCD monitorius. Komplektacijoje komutacijos-valdymo blokas, skirtas dviejų TME-M780 monitorių prijungimui. Integruotas IR siųstuvus belaidėms ausinėms, komplektacijoje instaliavimo adapteriai montavimui į priekinių sėdynių galvos atlošus. 2AV įėjimai, 1 pasirenkamas AUX įėjimas arba išėjimas.   | <b>1299</b> |
| <b>TME-M780M</b>   | 7" ištiržainės plačiaekranis (16:9) VGA LCD monitorius. Skirtas naudoti kaip papildomas monitorius sistemoje su TME-M780 (komplektacijoje nėra komutacijos-valdymo bloko). Integruotas IR siųstuvus belaidėms ausinėms, komplektacijoje instaliavimo adapteriai montavimui į priekinių sėdynių galvos atlošus.  | <b>799</b>  |
| <b>TME-M770S</b>   | 6,5" ištiržainės plačiaekranis (16:9) jautrus lietimui LCD monitorius. 2AV įėjimai, 1AV išėjimas, įėjimas navigacijos sistemos prijungimui, vidinis garsiakalbis, išėjimas ausinių prijungimui. Touch Control Ready – galima valdyti kitus įrenginius, turinčius šią funkciją (DVD grotuvus DVA-9860R, DVA-9965R ir pan.).  | <b>2379</b> |
| <b>TME-M860</b>    | 8" ištiržainės plačiaekranis (16:9) lietimui jautrus PulseTouch (TM) TFT VGA LCD monitorius (1152000 psc). 2AV įėjimai, 1 AUX išėjimas, S-Video įėjimas F#1 sistemos reikmėms, DVD, DVB-T modulių valdymo galimybė.   | <b>4499</b> |
| <b>KTE-770V</b>    | Universalus montavimo adapteris TME-M710 ir TME-M770S monitoriams instaliuoti automobilių sėdynių pagalvuoose.  | <b>119</b>  |
| <b>KTE-771D</b>    | Universalus 2 DIN montavimo adapteris TME-M710 ir TME-M770S monitoriams.  | <b>139</b>  |
| <b>KTE-772D</b>    | 2 DIN montavimo adapteris TME-M710 ir TME-M770S monitoriams instaliuoti VW Golf ir Touran automobiliuose.   | <b>229</b>  |
| <b>KTE-775QR</b>   | Greito nuėmimo adapteris TME monitoriams.   | <b>519</b>  |
| <b>TMX-R705</b>    | 7" plačiaekranis (16:9) atlenkiamas LCD monitorius, montuojamas į lubas. Motorizuotas atidarymas - uždarymas, posvyrio ir pasukimo kampų reguliavimas, 2AV įėjimai, 1AV išėjimas, nuotolinis valdymas, 2 išėjimai ausinių prijungimui, IR siųstuvus belaidėms ausinėms, įmontuotas salono apšvietimo lemputės.  | <b>5549</b> |
| <b>PKG-1000</b>    | 10,2" ištiržainės plačiaekranis (16:9) LCD monitorius, montuojamas į lubas. 3AV įėjimai, nuotolinis valdymas, IR siųstuvus belaidėms ausinėms.  | <b>2999</b> |
| <b>PKG-2000DVD</b> | 10,2" ištiržainės plačiaekranis (16:9) lubinis VGA LCD monitorius su integruotu DVD grotuvu. Priekinėje dalyje integruota valdymo panelė, integruotas IR siųstuvus belaidėms ausinėms, 1 belaidės ausinės komplektacijoje, 2AV įėjimai, 1AV išėjimas, integruotas FM moduliatorius, nuotolinis valdymas.  |             |
| <b>HCE-C100</b>    | Galinio vaizdo kamera, 16:9 vaizdo formatas, 250000 pikselių, 138° apžvalgos kampas.  | <b>1199</b> |
| <b>SHS-N202</b>    | Belaidės ausinės. Automatinis maitinimo įtampos išsijungimas, naudojimui su TMX-R705, TMX-R700 monitoriais arba SHS-N252 ausinių komplektu.   | <b>239</b>  |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>SHS-N252</b>    | Belaidžių ausinių komplektas. Komplektacijoje dvejose ausinės ir IR siųstuvas. 2 įėjimai, nepriklausomas įėjimo pasirinkimas, automatinis ausinių maitinimo įtampos išsijungimas.  | <b>809</b>  |
| <b>SHS-N100</b>    | Belaidės ausinės naudojimui su PKG-1000P.  | <b>199</b>  |
| <b>DVA-5210</b>    | 1 DIN dydžio DVD/CD/MP3 grotuvas. DVD-R/RW formatų nuskaitymas, Ai-net, (PAL/NTSC), MP3/WMA formatų nuskaitymas, optinis skaitmeninis išėjimas, M DAC, 1 pora linijinių išėjimų, pilnas valdymas iš Alpine lietimui jautrių monitorių ("Touch control"), suderintas su Dolby Digital, DTS procesoriumi, nuotolinis valdymas. Gali būti jungiamas ir prie kitų gamintojų monitorių.   | <b>2439</b> |
| <b>DVE-5207</b>    | 1 DIN dydžio DVD/CD/MP3 grotuvas. DVD-R/RW formatų nuskaitymas, PAL/NTSC, MP3 formato nuskaitymas, optinis skaitmeninis išėjimas, M DAC, 1 pora linijinių išėjimų, pilnas valdymas iš Alpine lietimui jautrių monitorių ("Touch control"), suderintas su Dolby Digital, DTS procesoriumi, nuotolinis valdymas. Gali būti jungiamas ir prie kitų gamintojų monitorių.   | <b>1549</b> |
| <b>DHA-S680P</b>   | 6 diskų DVD/VIDEO CD/CD keitiklis. PAL/NTSC, Ai-net sistemos duomenų perdavimas. Optinis skaitmeninis išėjimas, 1 video išėjimas, pilnas valdymas iš Alpine lietimui jautrių monitorių ("Touch control"), suderintas su Dolby Digital, DTS procesoriumi, komplekte nuotolinis valdymas. Gali būti jungiamas ir prie kitų gamintojų monitorių.  | <b>3829</b> |
| <b>TUE-T252TX</b>  | Televizijos signalų imtuvas. PAL B/G, I & SECAM L, D/K, stereo garsas, 4 kanalų antena komplektacijoje, nuotolinis valdymas, AV įėjimas.   | <b>1599</b> |
| <b>TUE-T112P</b>   | Televizijos signalų imtuvas. PAL TV sistema, automatinė atmintis. Komplekte 4 kanalų antena, nuotolinis valdymas.  | <b>1299</b> |
| <b>TUE-T200DVB</b> | Skaitmeninis televizijos signalų imtuvas (DVB-T). Automatinė atmintis, 4 kanalų antena komplektacijoje, nuotolinis valdymas.   | <b>1999</b> |
| <b>KAE-200DV</b>   | Antenų komplektas DVB TV tiuneriu.   | <b>269</b>  |
| <b>VPA-B222R</b>   | MEDIA VISOR BOX: Radijo imtuvas, CD keitiklio valdymas, 50W x 4 vidinis stiprintuvas, 3 poros 2V linijinių išėjimų, 2 AUX AV įėjimai, 1 AUX V išėjimas, nuotolinis valdymas, OEM valdymas nuo vairo, Amplifier Link, iPod paruoša. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. | <b>1999</b> |
| <b>PXA-H701</b>    | Dolby Digital 5.1, Dolby PRO LOGIC II, dts, M DAC, Media Xpander, 31 juostos grafinis ekvalaizeris kiekvienam išėjimui, 5 juostų parametrinis ekvalaizeris (priekiu, galui, centrui), 2 juostų parametrinis ekvalaizeris (subvuferiui), visų kanalų fazių kontrolė, 8 kanalų laiko korekcija, 4V linijiniai išėjimai su DC-DC konverteriu, 3 analoginiai ir 3 skaitmeniniai įėjimai.   | <b>1699</b> |
| <b>RUE-C701</b>    | PXA-H701 valdymo kontrolieris (būtinai, kai PXA-H701 jungiamas su jo valdymo galimybes neturinčiais įrenginiais).  | <b>799</b>  |
| <b>MRA-D550</b>    | 5 kanalų skaitmeninis automobilinio kino teatro stiprintuvas, valdomas iš IVA-D310R/RB, IVA-D900R, DVA-9965R ir DVA-9860R. 6 kanalų laiko korekcija, parametrinis ekvalaizeris, Media Xpander, Dolby Digital, Dolby PRO LOGICS II, DTS, 2 skaitmeniniai optiniai įėjimai, Ai-Net, 4v linijinis išėjimas žemų dažnumų garsiakalbio stiprintuvui, Touch Control Ready. Galingumas prie 14,4V įtampos: 64Wx5 RMS (4Ω).                  | <b>2949</b> |
| <b>MRA-F355</b>    | 5 kanalų skaitmeninis automobilinio kino teatro stiprintuvas. Rankinė 6 kanalų laiko korekcija, parametrinis ekvalaizeris, Dolby Digital, Dolby PRO LOGICS II, DTS, Ai-Net, Touch Control Ready. Galingumas prie 14,4V įtampos: 50Wx5 RMS (4Ω).  | <b>1799</b> |
| <b>DLB-100R</b>    | 10 cm koaksialinis 2 juostų centrinio kanalo garsiakalbis. 30W RMS, 150W Peak, 75Hz–70kHz, montavimo adapteris komplekte.  | <b>429</b>  |
| <b>SBS-05DC</b>    | 1 DIN dydžio centrinio kanalo garsiakalbių sistema. 50W RMS, 150W Peak, 150Hz – 30kHz. Adapteriai montavimui į 1 DIN angą bei išoriniam montavimui ant panelės komplekte.  | <b>799</b>  |

### Radijo imtuvai su CD

|                   |  |             |
|-------------------|--|-------------|
| <b>DVA-9965R</b>  | Radijo imtuvas su DVD / CD grotuvu. Dolby Digital, DTS Bit Stream, 2ch Mix Down, disko aprašymo atmintis (18 pavadinimų / 16 raidžių), CD tekstas, MP3 tekstas, DVD-Video / Video-CD / DVD-R / -RW / CD-R/RW, MP3/ WMA formato diskų skaitymas, 3 poros 4V linijinių išėjimų, VIVID BioLite displejus su spalvota fono animacija, Multicolor reguliuojama 4 mygtukų apšvietimo spalva, Baltos/Raudonos apšvietimo spalvos pasirinkimo galimybe visiems likusiems mygtukams, OEM valdymas nuo vairo su indikacija displejuje, Versatile Ai Link, Amplifier Link, iPod paruoša, S-Video išėjimas, optinis skaitmeninis išėjimas. Audio nustatymai: Bass Engine Pr 6 pozicijų HP/LP skaitmeninis filtras, 3/2 juostų skaitmeninis kanalų padalinimas, 6 kanalų skaitmeninė laiko korekcija, 7 juostų grafinis arba 5 juostų parametrinis ekvalaizeris, gamykliniai ekvalaizeriai, Media Xpander. Kita: MaxTune skaitmeninis radijo imtuvas, nuotolinis valdymas, Black Out, duomenų išsaugojimas, ISO jungtis, valdymas iš įrenginių su Touch Control Ready funkcija. | <b>4699</b> |
| <b>DVA-9861Ri</b> | Radijo imtuvas su DVD / CD grotuvu. Dolby Digital, DTS Bit Stream, 2ch Mix Down, CD tekstas, MP3 tekstas, DVD-Audio, DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / DVD-Video / DVD-VR / MP3 / WMA formato diskų skaitymas, 24-bit D/A keitiklis, 3 poros 4V su DC-DC keitikliu linijinių išėjimų, pasirenkama (raudona/mėlyna/žalia/gintarinė) pagrindinių 6 mygtukų apšvietimo spalva, OEM valdymas nuo vairo su indikacija displejuje, Versatile Ai Link, Amplifier Link, tiesioginis pilno greičio iPod valdymas, optinis skaitmeninis išėjimas. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Kita: MaxTune skaitmeninis radijo imtuvas, sukučiu valdoma garso kontrolė, nuotolinis valdymas, Black Out, ISO jungtis.  | <b>2399</b> |

|                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| <b>CDA-9855R</b>  | <p>Radijo imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis, CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW / MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 50W x 4 vidinis stiprintuvas, 3 poros 4V linijinių išėjimų, BioLite displejus su fono animacija, Multicolor reguliuojama 4 mygtukų apšvietimo spalva, Baltos/Raudonos apšvietimo spalvos pasirinkimo galimybė visiems likusiems mygtukams, OEM valdymas nuo vairo su indikacija displejuje, Versatile Ai Link, Amplifier Link, iPod paruoša. Audio nustatymai: Bass Engine Pro, 6 pozicijų HP/LP skaitmeninis filtras, 3/2 juostų skaitmeninis kanalų padalinimas, 6 kanalų skaitmeninė laiko korekcija, 7 juostų grafinis arba 5 juostų parametrinis ekvalaizeris, gamykliniai ekvalaizeriai, Media Xpander. Kita: MaxTune PRO skaitmeninis radijo imtuvas, nuotolinis valdymas, Black Out, duomenų išsaugojimas, ISO jungtis.</p> | <b>1999</b> |
| <b>CDA-9857R</b>  | <p>Radijo imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis, CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW / MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 60W x 4 vidinis stiprintuvas, 3 poros 4V su DC-DC keitikliu linijinių išėjimų, BioLite displejus, pasirenkama raudona arba mėlyna mygtukų apšvietimo spalva, OEM valdymas nuo vairo su indikacija displejuje, Versatile Ai Link, iPod paruoša. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Kita: MaxTune PRO skaitmeninis radijo imtuvas, sukučiu valdoma garso kontrolė, atverčiama valdymo panelė, nuotolinio valdymo galimybė, Black Out, ISO jungtis.</p>   | <b>1799</b> |
| <b>CDA-9853R</b>  | <p>Radijo imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis ( 18 aprašų / 8 raidės ), CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW, MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 50W x 4 vidinis stiprintuvas, 3 poros 2V linijinių išėjimų, 5 x 7 Dot Matrix LCD displejus, Multicolor reguliuojama 4 mygtukų apšvietimo spalva, Raudonos / Žalios apšvietimo spalvos pasirinkimo galimybė visiems likusiems mygtukams, OEM valdymas nuo vairo su indikacija displejuje, Versatile Ai Link, Amplifier Link, iPod paruoša. Audio nustatymai: Bass Engine Pro, pozicijų HP/LP skaitmeninis filtras, 3/2 juostų skaitmeninis kanalų padalinimas, 6 kanalų skaitmeninė laiko korekcija, 7 juostų grafinis arba 5 juostų parametrinis ekvalaizeris, gamykliniai ekvalaizeriai, Media Xpander. Kita: MaxTune PRO tiuneris, nuotolinio valdymo galimybė, duomenų išsaugojimas, ISO jungtis.</p>    | <b>1499</b> |
| <b>CDA-9856R</b>  | <p>Radijo imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis, CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW / MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 50W x 4 vidinis stiprintuvas, 3 poros 2V linijinių išėjimų, BioLite displejus, pasirenkama raudona arba žalia mygtukų apšvietimo spalva, OEM valdymas nuo vairo su indikacija displejuje, Versatile Ai Link, iPod paruoša. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Kita: MaxTune PRO skaitmeninis radijo imtuvas, sukučiu valdoma garso kontrolė, atverčiama valdymo panelė, nuotolinio valdymo galimybė, Black Out, ISO jungtis.</p>   | <b>1379</b> |
| <b>CDA-9854R</b>  | <p>Radijo imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis, CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW / MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 50W x 4 vidinis stiprintuvas, 3 poros 2V linijinių išėjimų, pasirenkama raudona / gintarinė / mėlyna / žalia pagrindinių 6 mygtukų apšvietimo spalva, OEM valdymas nuo vairo su indikacija displejuje, Versatile Ai Link, iPod paruoša. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Kita: MaxTune PRO skaitmeninis radijo imtuvas, sukučiu valdoma garso kontrolė, atverčiama valdymo panelė, nuotolinio valdymo galimybė, ISO jungtis.</p>   | <b>1149</b> |
| <b>CDA-9852RR</b> | <p>Radijo imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis, CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW / MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 50W x 4 vidinis stiprintuvas, 1 pora 2V linijinių išėjimų, raudona mygtukų apšvietimo spalva, OEM valdymas nuo vairo, Versatile Ai Link, iPod paruoša. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Kita: MaxTune PRO skaitmeninis radijo imtuvas, sukučiu valdoma garso kontrolė, atverčiama valdymo panelė, nuotolinio valdymo galimybė, ISO jungtis.</p>  | <b>999</b>  |
| <b>CDA-9852RB</b> | <p>Radijo imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis, CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW / MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 50W x 4 vidinis stiprintuvas, 1 pora 2V linijinių išėjimų, mėlyna mygtukų apšvietimo spalva, OEM valdymas nuo vairo, Versatile Ai Link, iPod paruoša. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Kita: MaxTune PRO skaitmeninis radijo imtuvas, sukučiu valdoma garso kontrolė, atverčiama valdymo panelė, nuotolinio valdymo galimybė, ISO jungtis.</p>   | <b>999</b>  |
| <b>CDE-9850Ri</b> | <p>Radijo imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis, CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW / MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 50W x 4 vidinis stiprintuvas, 1 pora 2V linijinių išėjimų, pasirenkama raudona arba mėlyna mygtukų apšvietimo spalva, OEM valdymas nuo vairo, tiesioginis pilno greičio iPod valdymas. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Kita: MaxTune PRO skaitmeninis radijo imtuvas, sukučiu valdoma garso kontrolė, atverčiama valdymo panelė, nuotolinio valdymo galimybė, ISO jungtis.</p>  | <b>979</b>  |

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| <b>CDE-9848RB</b> | <p>Radio imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis, CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW / MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 45W x 4 vidinis stiprintuvas, 1 pora 2V linijinių išėjimų, mėlyna mygtukų apšvietimo spalva, OEM valdymas nuo vairo. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Kita: MaxTune PRO skaitmeninis radijo imtuvas, sukučiu valdoma garso kontrolė, ISO jungtis.</p> | <b>799</b> |
| <b>CDE-9846R</b>  | <p>Radio imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis, CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW / MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 45W x 4 vidinis stiprintuvas, 1 pora 2V linijinių išėjimų, žalia mygtukų apšvietimo spalva, OEM valdymas nuo vairo. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Kita: MaxTune PRO skaitmeninis radijo imtuvas, ISO jungtis.</p>                                  | <b>649</b> |
| <b>CDE-9846RM</b> | <p>Radio imtuvas su CD /MP3 grotuvu. Disko aprašymo atmintis, CD / MP3 tekstas, Regulated 1-bit DAC, CD-R / CD-RW / MP3 / WMA formato diskų skaitymas. 45W x 4 vidinis stiprintuvas, 1 pora 2V linijinių išėjimų, gintarinė mygtukų apšvietimo spalva, OEM valdymas nuo vairo. Audio nustatymai: Bass Engine: žemų dažnių garsiakalbio lygio reguliavimas, žemų dažnių reguliavimo centro ir reguliavimo juostos pločio nustatymas, aukštų dažnių reguliavimo centro nustatymas. Kita: MaxTune PRO skaitmeninis radijo imtuvas, ISO jungtis.</p>                              | <b>649</b> |

### Keitikliai

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| <b>CHA-S634</b> | Ai-Net sistemos 6CD keitiklis, nuskaito CD-R/RW,MP3/WMA | <b>1099</b> |
| <b>CHM-S630</b> | M-Bus sistemos 6CD keitiklis, nuskaito CD-R/RW          | <b>649</b>  |